

折板屋根の塗装効率を劇的にUP!!

エアレス対応

折板塗装の新革命!!

55ペイント



【特許出願技術】

「遮熱・断熱塗装」もOK!!



シャフトレスタイプ

土間やフル塗装にも!



平面対応ローラーは天井・壁・床など多用途!!
瓦構やカラーベスト塗装もOK!!

施工時間が従来の
約5分の1

3つのローラーで素早くペイント
塗料の飛散がない、ネタ垂れしない
大幅コスト削減

www.paintmachine.jp

PaintMachine ペイントマシン

55ペイント

関西広域連合調達商品 (2府4県+鳥取、徳島)

ペイントマシンの特徴

- ✓ 折板屋根の形状にフィットする特殊ヘッドで、斜面・底面を一気にペイント!!
- ✓ 高性能ポンプによる塗料の供給と、手元のグリップ操作で出力を調整。
- ✓ 長時間の無理な姿勢で作業することがなく、腰に負担もかかりません。

従来の塗装方法では...

- 一人当たりの作業量に限界があり、時間や人がかかる。
- 長時間の無理な姿勢での作業で腰に負担がかかる。
- 複数人や長時間の作業でムラになりがち。



新革命!!

ペイントマシンのなら!!

- 三面を一度にペイント
- ポンプによる塗料の自動供給
- 立ったままの楽な姿勢での作業
- 特殊ローラーでムラなく塗装
- 塗料の飛散がない
- 施工時間が従来の約5分の1




製品詳細



遮熱・断熱塗装

【遮熱・断熱塗装とは...】



- 優れた遮熱性
- 高耐候性
- 省エネ効果
- 豊富な塗装システム
- 低汚染性

ペイントマシンのなら「遮熱・断熱塗装」にも便利!!

太陽光を反射し、建物の温度上昇を抑える。

	塗装前(通常塗料)	塗装後(遮熱塗料)
日射反射率	27.6%	55.9%
最高気温平均値	32.6°C	33.2°C
最高屋根温度平均値	50.3°C	45.5°C
最高室温平均値	36.5°C	36.1°C
室温と気温の差	△3.9°C	△2.9°C

※一般事務所屋根 100m²として計算した場合。

資料提供: 神東塗料(株)

冷房節電効果として
約10%

装置仕様

Vローラーモデル	V-88	V-150
内容	山高さ88mm 折板用 メインローラー長 約4インチ	山高さ150mm 折板用 メインローラー長 約8インチ
寸法(L×W×H)	1,460 x 210 x 180 (mm)	1,460 x 280 x 270 (mm)
重量	2.1kg	2.5kg
標準小売価格	オープン価格	

一本ローラーモデル	S-4	S-6	S-8
内容	ローラー長 約4インチ	ローラー長 約6インチ	ローラー長 約8インチ
寸法(L×W×H)	1,460 x 160 x 70 (mm)	1,460 x 200 x 70 (mm)	1,460 x 250 x 70 (mm)
重量	1.1kg	1.2kg	1.3kg
標準小売価格	オープン価格		

※製品改良により仕様は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

株式会社ペイントマシン PaintMachine

〒663-8104 兵庫県西宮市天道町9-20

TEL: 0798-67-1200

FAX: 0798-67-1198

http://www.paintmachine.jp

e-Mail: info@paintmachine.jp

●お買い求めは...